



Workforce™

Part No. : L3350

Workforce™ Rotary Pump

DESCRIPTION

This hand operated pump is suitable for delivering lubricants, kerosene, diesel and waste oil drains.

DESCRIPCIÓN

Esta bomba operada manualmente es la adecuada para dosificar lubricantes, queroseno, diesel.

DESCRIPTION

Cette pompe manuelle permet le transvasement de lubrifiants, de kérosène, de cette pompe manuelle permet le transva carburant diesel.

Specifications:

Dispenses 14.8 quarts (3.7 gallons) per minute. Includes 2 inch bung adapter, 3/4 inch x 3 foot steel suction tube, 4 foot hose and curved discharge spout.

CAUTION:

Read all instructions and warnings before operating this product.
SAVE THESE INSTRUCTIONS! READ ALL INSTRUCTIONS!

CUIDADO:

Lea todas las instrucciones y advertencias, antes de operar este producto.

¡CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO!

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

MISE EN GARDE. -

Lisez les instructions et les avertissements avant toute utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !



- Specifications / Especificaciones / Caractéristiques techniques
- Operating Requirements / Requisitos operativos / Conditions de fonctionnement
- Warranty / Garantía / Garantie

SPECIFICATIONS Flow Rate: 14 Quarts / minute	ESPECIFICACIONES Tasa de flujo: 13 lts / m	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Débit : 13 l/mn
--	--	---

OPERATING REQUIREMENTS

- Before assembly, wrap pick-up tube threads with Teflon tape to ensure a tight seal.
- Before operation, apply a small amount of lube oil into the pump body then rotate the handle to discharge any excess oil. Repeat this process periodically to ensure that the pump is properly lubricated.
- This pump is not suitable for delivering corrosive liquids.

WARRANTY*

LEGACY MANUFACTURING COMPANY ("LEGACY") warrants that this equipment will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase, under normal use.* LEGACY'S sole obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, free of charge, any equipment that proves to be defective under normal conditions and use according to the recommendations of LEGACY. To obtain repair or replacement, the equipment must be shipped to a LEGACY authorized Warranty and Service Center during the warranty period, transportation charges prepaid, with proof of date of purchase. In the event of repair or replacement, the warranty period shall not be extended beyond the original warranty period.

* If this equipment contains a hose, the hose is warranted for ninety (90) days only. The remaining portions of this equipment are warranted for one (1) year, as described above. While necessary maintenance or repairs on your Legacy equipment can be performed by any company, we recommend that you use only authorized Legacy service centers. Improper or incorrectly performed maintenance or repair voids this warranty. Contact us at service@legacymfg.com or www.legacymfg.com for ordering or installation instruction.

REQUISITOS OPERATIVOS

- Antes de ensamblarla, recubra con cinta teflón® el roscado del tubo de absorción para garantizar un sello hermético.
- Antes de operarla, aplique una pequeña cantidad de aceite lubricante en el interior del cuerpo de la bomba y después gire la manivela para descargar el exceso de aceite. Repita este proceso periódicamente, para garantizar que la bomba está lubricada adecuadamente.
- Esta bomba no es la adecuada para dosificar líquidos corrosivos.

GARANTÍA*

LEGACY MANUFACTURING COMPANY ("LEGACY") garantiza durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de adquisición, y bajo condiciones normales de uso, que este equipo no tiene ningún defecto en sus materiales y mano de obra. La única obligación de LEGACY según esta garantía se limita a sustituir o reparar, sin costo alguno, cualquier equipo que se haya comprobado estar defectuoso bajo condiciones normales de uso y según las recomendaciones hechas por LEGACY. Con el fin de reparar o sustituir dicho equipo, el equipo deberá ser enviado a un Centro de Servicio y Garantía LEGACY autorizado durante la vigencia de la garantía, el costo de los fletes pagados y acompañado del comprobante de compra con la fecha de adquisición. En caso de una reparación o sustitución, el periodo de garantía no deberá extenderse más allá del periodo original de su vigencia.

* Si este equipo está equipado con una manguera, la vigencia de la garantía de la manguera será solamente de noventa (90) días. El resto de los componentes de este equipo se garantizan durante un (1) año, como se indicó anteriormente. Dado que el mantenimiento y reparación de su equipo Legacy podrá ser hecho por cualquier otra empresa, le recomendamos que acuda solamente a los distribuidores Legacy autorizados. Las labores de mantenimiento o reparaciones inapropiadas o incorrectas invalidarán la garantía. Comuníquese con nosotros a service@legacymfg.com ó www.legacymfg.com si desea hacer un pedido, instrucciones para la instalación.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Avant assemblage, enrouler du ruban au téflon autour des filetages du tube d'aspiration pour assurer une bonne étanchéité.
- Avant utilisation, appliquer une petite quantité d'huile lubrifiante dans le corps de pompe, puis tourner la poignée pour éliminer l'excédent d'huile. Répéter régulièrement cette opération pour assurer une bonne lubrification de la pompe.
- Cette pompe n'est pas conçue pour le pompage de liquides corrosifs.

GARANTIE*

La société LEGACY MANUFACTURING COMPANY (« LEGACY ») garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, ce matériel sera exempt de vices de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.* En vertu de la présente garantie, la seule obligation de LEGACY se limite à remplacer ou à réparer gratuitement le matériel se révélant défectueux à la suite d'une utilisation normale en conformité avec les recommandations de la société LEGACY. Pour toute réparation ou remplacement, le matériel doit être expédié pendant la période de garantie à un centre de service sous garantie agréé par la société LEGACY et doit être accompagné d'une preuve de la date d'achat, les frais de transport ayant été prépayés. En cas de réparation ou de remplacement, la période de garantie n'est pas prolongée au-delà de la période de garantie d'origine.

* Si ce matériel comprend un tuyau flexible, celui-ci n'est garanti que pour quatre-vingt-dix (90) jours. Les autres éléments de ce matériel sont garantis pour un (1) an conformément aux stipulations ci-dessus. Bien que toute entreprise puisse effectuer l'entretien ou les réparations nécessaires du matériel Legacy, nous recommandons d'avoir recours uniquement aux centres de service agréés par la société Legacy. Un entretien ou des réparations inappropriés ou mal exécutés annulent la présente garantie. Prendre contact avec nous à l'adresse service@legacymfg.com ou www.legacymfg.com pour les commandes, les instructions d'installation.